

明日の包装梱包機械を考える

SPOT

TABLE TOP STRAPPING MACHINES

卓上型結束機シリーズ

TA



T



TS



TSS



FP-30N



ICHINEN SHOKO CO.,LTD.

標準仕様

機種	tippy pack SERIES TA	tippy pack SERIES T
特徴	全自動の結束機でスイッチを押せばすぐに結束、テープは自動的に送られます。	卓上型のベーシック機でバンドを差し込めばすぐ結束できます。
機械寸法	巾760×奥行300×高さ406mm	巾669×奥行302×高さ231mm
テーブル高さ	188mm	188mm
重量	20kg	17kg
アーチサイズ	巾360×高さ180mm	—
引締力	約70N	約70N
使用テープ	指定テープ8mm FT・FB・FS・FN	指定テープ8mm FT・FB・FS・FN
電源	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz

機種	tippy pack SERIES TS	tippy pack SERIES TSS
特徴	全自動結束機で特に小物の結束に最適です。	半自動型結束機の中でも特に小物の結束に最適です。
機械寸法	巾760×奥行300×高さ406mm	巾669×奥行302×高さ231mm
テーブル高さ	188mm	188mm
重量	20kg	17kg
アーチサイズ	巾180×高さ180mm	—
引締力	約70N	約70N
使用テープ	指定テープ8mm FT・FB・FS・FN	指定テープ8mm FT・FB・FS・FN
電源	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz

機種	FP-30N
特徴	紙テープ・フィルムが兼用で使用できます。 テープ装填及び交換が簡単にできます。 品物を傷つけずソフトに結束できます。 高品質、高性能、耐久性に優れています。 テーブルセンサー・フットスイッチは、オプションです。
機械寸法	巾582×奥行295×高さ538mm(標準)
重量	約27kg
アーチサイズ	巾380×高さ200mm(標準)
梱包能力	24本/min
引締力	約10N~40N
使用テープ	紙・フィルムテープ 30mm巾
溶着方法	ヒーターによる熱溶着方式
電源	単相100V 50/60Hz
電装	モーター25W 1台 60W 1台

◎改良のため、予告なしに性能・仕様を変更することがあります。

ティピーテープ

●FT-01	ホワイト	
●FT-02	ライトブルー	
●FT-03	ピンク	
●FT-04	ゴールド	
●FT-05	金茶	
●FT-06	エンジ	
●FT-07	オリーブ	
●FS-08	エラスチック	
●FT-09	印刷見本	
●FB-01	ホワイト(業務用)	
●FN-01	ナチュラル	
●FT-10	竹皮	

品番	巾	色	包装	破断強度
FT-01	8mm	ホワイト	750m×6巻	22kg
FT-02	8mm	ライトブルー	750m×6巻	22kg
FT-03	8mm	ピンク	750m×6巻	22kg
FT-04	8mm	ゴールド	750m×6巻	22kg
FT-05	8mm	金茶	750m×6巻	22kg
FT-06	8mm	エンジ	750m×6巻	22kg
FT-07	8mm	オリーブ	750m×6巻	22kg
FS-08	8mm	エラスチック	400m×6巻	20kg
FB-01	8mm	ホワイト(業務用)	500m×6巻	53kg
FN-01	8mm	ナチュラル	750m×6巻	24kg
FT-10	8mm	竹皮	750m×6巻	22kg

代理店



株式会社 **イチネン SHOKO**

<http://www.shokokiko.com/>

本社工場 大阪府四條畷市葦屋新町2番32号
電話(072)878-3471(代) 〒575-0041
ファックス(072)879-5274
東 京 東京都大田区平和島1丁目1番2号
営業所 電話(03)3298-4630(代) 〒143-0006
ファックス(03)3298-4632