


## FINTER ANY KNOTTER

## FEATURES.

- 1. No sltp-out of thread is caused with gut thing since the two loops pull each other.
- 2. The end of the tis is parallel to the direction of the warp as in case of weavers knots, therefore, no problem rises in the process of weaving fabrics.
- 3. Easy operation
- The undermentioned types have BELT TYPE & HAND TYPE each

## 特長

- 1. テグス結びにて二つのループが引張 りあうため、糸抜けが起らない。
- 2. 結び目の端はハタ結びと同じ様にた て糸にそっていますので製織工程で 問題が生じない。
- 3. 操業習得が容易である。
- 全機種にベルト式とハンド式があり ます。



End of tie 結び端

TY:	PE (型)	KIND OF YARN (糸質)	ESPECIALLY SUITABLE KIND OF YARN (特に最適なもの)	YARN COUNT (番手)	TIE(結び端)
S	SS.B	Cotton Synthetic & Cotton Synthetic Blended (TC. TE) etc. Woolly nylon ウーリーナイロン、綿、綿合繊混糸 TC TE These two kinds are widely used especially in Blended yarn field of spinning (Cotton, cotton blended etc.). この2種は特に綿及び綿合繊など混紡績業界に於て汎用されています。		40S -120S	3.5 ~ 5mm
٤	SS.2			20S -40S	5~6mm
S	SS.A	Coton nylon Silk Mono-filament Spun silk Woolly nylon	Very Small count 極細番手用	- 50∼150 denier	$3\sim 4$ mm
s	S.AK	絹、モノフィラメント、スパンシ ルク、ウーリーナイロン	Type SS. AK is quite Suitable for Short tie 極細番手に使用、特にSS. AK は 結び端を短かくするものに適当	50 ~ 150 delile1	2.5 ~ 3mm
	N	Cotton Worsted		W.F. # 20	10~12mm
	S	Synthetic (Acnylic fiber. Nyron etc.) Blended	Large count  Slippery yarn  In case of	#5 ~ #20  In case of Synthetic 100%	6~8mm
	L	/綿、毛、合繊混紡糸、アクリル\	太番手用 細番手でもすべりやすい糸		12~14mm
	(綿、毛、合繊混紡糸、アクリル ナイロン100%糸 L.L		Type L.L is most Suitable for large caunt blended yorn. 特に太番手混紡糸等	#3~#5	15mm UP

We provide HANDLING INSTRUCTIONS & PARTS LIST for above. SO, please contact our agents at your place if necessary.

●使用説明書及び部品表は別にあります。御入用の時は、最寄の代理店へお申越し下さい。